

STARLINK KU BAND

SISTEMA DE CONTRAMEDIDAS RF

Solución diseñada para interrumpir las comunicaciones satelitales en la banda Ku utilizadas por terminales Starlink, impidiendo la recepción de señal de downlink desde el satélite. Diseñado para aplicaciones en entornos críticos que requieren control y protección del espectro.



-  **INTERFACES RF PROTEGIDAS**
Conectores sellados y reforzados
-  **GABINETE METÁLICO REFORZADO**
Construcción robusta para máxima durabilidad
-  **DISIPACIÓN TÉRMICA PASIVA**
Aletas integradas para una gestión térmica eficiente
-  **HARDWARE DE INSTALACIÓN**
Soportes y elementos de fijación incluidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Frecuencia:**
10,700 – 12,700 MHz típica;
10,600 – 12,800 MHz rango
Datos provistos por el usuario / no verificados
-  **Potencia de salida:**
≥ 100 W mínimo; 120 W típico
Datos provistos por el usuario / no verificados
-  **Ancho de banda instantáneo:**
2200 MHz
Datos provistos por el usuario / no verificados
-  **Consumo de energía:**
500 W típico
Datos provistos por el usuario / no verificados
-  **Alimentación:**
110 – 220 V AC
Datos provistos por el usuario / no verificados
-  **Dimensiones:**
395 × 309 × 286 mm,
valores de referencia
Datos provistos por el usuario / no verificados
-  **Temperatura de operación:**
–20°C a 50°C
Datos provistos por el usuario / no verificados
-  **Refrigeración:**
Autorrefrigerado
Datos provistos por el usuario / no verificados



DISEÑO PARA ENTORNOS EXIGENTES

-  **RESISTENTE A LA INTEMPERIE**
Gabinete sellado para operación confiable en intemperie.
-  **AUTORREFRIGERADO**
Aletas de disipación integradas para un funcionamiento estable y continuo.
-  **INTERFACES PROTEGIDAS**
Puertos con tapas protectoras para mayor seguridad y confiabilidad.



Construcción robusta y compacta.



Hardware listo para instalación exterior.



Solución eficiente, con operación continua.

